

AMPECT Klappwandler CS-X

Produktdatenblatt

Das AMPECT-Energiemesssystem 2.0 setzt Maßstäbe bei der wirtschaftlichen Montage der Mess- und Spannungsmodule. Bei den Stromsensoren setzt AMPECT auf montagefreundliche Klappwandler unterschiedlicher Dimensionierung.



AMPECT Klappwandler CS-X

- Teilbarer Ringkern-Wandler
- Einfache, schnelle und sichere Installation
- Einfache und Zeit sparende Installation
- Anschlusskabel inkl. 2-poliger Stecker zur Verbindung mit Zählermodul MM-09
- Rastbarer Verschluss
- Installation ohne Abklemmen der Verbraucher

Technische Daten

Modell	CS-10/20A	CS-10/50A	CS-16/100A	CS-24/250A	CS-36/500A
Nennstrom (A)	20 A	50 A	100 A	250 A	500 A
Gewicht (g)	73 g	73 g	102 g	226 g	402 g
Isolationsspannung	600 V				
Primärstrom	Maximal 1 A bis 600 AAc				
Ausgang	0,33 V bis 3,53 V				
Frequenzbereich	50 – 400 Hz.				
Genauigkeit	± 1% von 5% bis 120% des Nennstroms				
Betriebstemperatur	-15 bis +60°C				
Kabeltyp	UL 1015, twisted pair, 24AWG, Klemmenstecker, 2,5 mm, 2 -polig				
Konformität	CE-anerkannt und RoHS-konform				

Stand: 2. Februar 2021 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten